



Die technischen Daten des SLK-Klasse Roadsters.

Motor und Fahrleistung	SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY	SLK 200 BlueEFFICIENCY	SLK 250 BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm ³)	2.143	1.796	1.796
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	150/4.200 (150/4.200)	135/5.250 (135/5.250)	150/5.500 (150/5.500)
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) ¹	500/1.600-1.800 (500/1.600-1.800)	270/1.800-4.600 (270/1.800-4.600)	310/2.000-4.300 (310/2.000-4.300)
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	9,3 : 1	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,5 (6,7)	7,3 (7,0)	6,5 (6,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	244 (243)	240 (237)	244 (243)
Emissionsklasse	Euro 5 (Euro 5)	Euro 5 (Euro 5)	Euro 5 (Euro 5)
ECO Start-Stop-Funktion	ja	ja	ja
Kraftstoff und Emissionen	SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY	SLK 200 BlueEFFICIENCY	SLK 250 BlueEFFICIENCY
Kraftstoff	Diesekraftstoff	Superkraftstoff	Superkraftstoff
Tankinhalt/davon Reserve (l)	60/8	60/8	60/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	6,4-6,2 (6,2-6,1)	9,3-8,9 (8,6-8,3)	9,8-9,5 (8,7-8,4)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	4,1-4,0 (4,3-4,1)	5,3-5,0 (5,3-4,9)	5,8-5,3 (5,4-5,0)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	5,0-4,8 (5,0-4,9)	6,8-6,4 (6,5-6,1)	7,3-6,9 (6,6-6,2)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	129-124 (132-128)	158-149 (151-142)	169-160 (153-144)
c _w -Wert	0,30	0,30	0,33
Kraftübertragung	SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY	SLK 200 BlueEFFICIENCY	SLK 250 BlueEFFICIENCY
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC PLUS)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC PLUS)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC PLUS)
Übersetzungen mechanisch	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/ R 4,62	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/ R 4,54	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (2,47)	2,87 (3,07)	3,27 (3,07)
Fahrwerk und Lenkung	SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY	SLK 200 BlueEFFICIENCY	SLK 250 BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16	205/55 R 16	225/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	205/55 R 16	245/40 R 17
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv
Mengen, Maße und Gewichte	SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY	SLK 200 BlueEFFICIENCY	SLK 250 BlueEFFICIENCY
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	225-335	225-335	225-335
Wendekreis (m)	10,52	10,52	10,52
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.570/315 (1.590/315)	1.435/315 (1.470/315)	1.475/315 (1.500/315)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.885 (1.905)	1.750 (1.785)	1.790 (1.815)
maximale Dachlast (kg)	k. A.	k. A.	k. A.
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-	-	-

Nach Redaktionsschluss, 28.03.2012, können sich Änderungen an den technischen Daten ergeben haben.

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Nenn Drehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des SLK-Klasse Roadsters.

Motor und Fahrleistung	SLK 350 BlueEFFICIENCY	SLK 55 AMG
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V8
Hubraum (cm ³)	3.498	5.461
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	- (225/6.500)	- (310/6.800)
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) ¹	- (370/3.500-5.250)	- (540/4.500)
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1	12,6 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	- (5,6)	- (4,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (250)	- (250)
Emissionsklasse	- (Euro 5)	- (Euro 5)
ECO Start-Stopp-Funktion	ja	ja
Kraftstoff und Emissionen	SLK 350 BlueEFFICIENCY	SLK 55 AMG
Kraftstoff	Superkraftstoff	Super-Plus-Kraftstoff
Tankinhalt/davon Reserve (l)	60/8	70/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	- (9,9)	- (12,0)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	- (5,5)	- (6,2)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	- (7,1)	- (8,4)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	- (167)	- (195)
c _w -Wert	0,33	0,34
Kraftübertragung	SLK 350 BlueEFFICIENCY	SLK 55 AMG
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Getriebe	- (7G-TRONIC PLUS)	- (7G-TRONIC PLUS)
Übersetzungen mechanisch	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (3,07)	- (2,82)
Fahrwerk und Lenkung	SLK 350 BlueEFFICIENCY	SLK 55 AMG
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/45 R 17	235/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	245/40 R 17	255/35 R 18
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Faustrahmensattel mit Verbundbrems scheiben
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben
Mengen, Maße und Gewichte	SLK 350 BlueEFFICIENCY	SLK 55 AMG
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	225-335	225-335
Wendekreis (m)	10,52	10,53
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	- (1.540/315)	- (1.610/300)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (1.855)	- (1.910)
maximale Dachlast (kg)	k. A.	-
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-	-

Nach Redaktionsschluss, 28.03.2012, können sich Änderungen an den technischen Daten ergeben haben.

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Nenn Drehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

Die Abmessungen des SLK-Klasse Roadsters.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die abgebildeten Maße sind Mittelwerte und beziehen sich auf unbeladene Fahrzeuge mit Serienausstattung.

